

Réinitialisation d'un équipement

Réinitialiser une interface

```
default interface GigabitEthernet0/1
```

Supprime la configuration spécifique du port.

Effacer la configuration de démarrage

```
erase startup-config
```

Efface la configuration sauvegardée.

Commande équivalente selon les modèles :

```
write erase
```

Supprimer la base VLAN

```
delete flash:vlan.dat
```

Supprime la base de données VLAN sur de nombreux switches Cisco.

L'équipement peut demander de confirmer le nom du fichier et la suppression.

Redémarrer

reload

Redémarre l'équipement.

Lors du redémarrage, refuse la sauvegarde si l'objectif est de repartir de zéro.

Procédure classique de remise à zéro d'un switch

1. Exécuter `erase startup-config`.
2. Exécuter `delete flash:vlan.dat`.
3. Exécuter `reload`.
4. Ne pas sauvegarder la configuration actuelle.
5. Refuser l'assistant de configuration initiale si tu souhaites configurer manuellement.

Attention

Une remise à zéro supprime la configuration réseau et peut rendre l'équipement inaccessible à distance.

Il est recommandé de disposer :

- D'un accès console
- D'une sauvegarde récente
- D'une fenêtre de maintenance

Revision #1

Created 2026-07-13 02:57:06 CEST by Admin

Updated 2026-07-13 02:57:13 CEST by Admin