

Sauvegarde et restauration

Sauvegarder la configuration

```
copy running-config startup-config
```

Copie la configuration active vers la configuration de démarrage.

Forme courte courante :

```
copy run start
```

Autre commande possible :

```
write memory
```

Forme courte :

```
wr
```

Vérifier la configuration sauvegardée

```
show startup-config
```

Affiche la configuration chargée au prochain démarrage.

Sauvegarder vers un serveur TFTP

```
copy running-config tftp:
```

L'équipement demande ensuite :

- L'adresse du serveur TFTP

- Le nom du fichier

Restaurer une configuration depuis TFTP

```
copy tftp: running-config
```

Fusionne le fichier TFTP avec la configuration active.

```
copy tftp: startup-config
```

Copie le fichier TFTP dans la configuration de démarrage.

Sauvegarder Cisco IOS vers TFTP

```
copy flash: tftp:
```

Copie un fichier présent dans la mémoire Flash vers un serveur TFTP.

Afficher les fichiers de la mémoire Flash

```
dir flash:
```

Affiche le contenu de la mémoire Flash.

Vérifier l'espace disponible

```
show flash:
```

Affiche les fichiers et l'espace disponible.

Redémarrer l'équipement

reload

Redémarre le switch ou le routeur.

Avant de redémarrer, sauvegarde la configuration.

Annuler un redémarrage programmé

reload cancel

Annule un redémarrage planifié.

Revision #2

Created 2026-07-13 02:55:28 CEST by Admin

Updated 2026-07-13 02:56:34 CEST by Admin