

Base de données et fuseaux horaires

3.3 Créer la base GLPI

Ouvrir MariaDB :

```
sudo mariadb
```

Exécuter les requêtes suivantes en remplaçant le mot de passe :

```
CREATE DATABASE glpi
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'glpi'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'MOT_DE_PASSE_BDD_TRES_LONG';

GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'localhost';

FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Tester le compte :

```
mariadb -u glpi -p -e "SHOW DATABASES;"
```

Le compte doit voir la base `glpi`.

3.4 Charger les fuseaux horaires dans MariaDB

Cette étape permet à GLPI de proposer correctement les fuseaux horaires :

```
sudo mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb mysql
sudo systemctl restart mariadb
```

Vérification :

```
sudo mariadb mysql -e \
"SELECT Name FROM time_zone_name WHERE Name='Europe/Paris';"
```

Avec GLPI 11, il ne faut pas accorder au compte applicatif des droits globaux sur les tables système MariaDB.

Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.

Revision #2

Created 2026-07-27 03:45:45 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:50:48 CEST by Admin