

Déploiement de GLPI Agent par GPO

Déploiement de GLPI Agent par GPO

8.3 Déploiement par GPO

Méthode conseillée :

1. placer le MSI sur un partage réseau accessible aux ordinateurs ;
2. créer une GPO liée aux OU contenant les postes ;
3. déployer le MSI par **Configuration ordinateur > Paramètres du logiciel** ou par script de démarrage ;
4. utiliser un tag par site ou population si nécessaire ;
5. tester d'abord sur une OU pilote.

Exemple de script de démarrage :

```
@echo off
set "MSI=\\snts.local\NETLOGON\GLPI-Agent-1.18-x64.msi"
set "SERVER=https://glpi.dreamsaphir.fr/front/inventory.php"

if exist "C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.exe" exit /b 0

msiexec /i "%MSI%" /quiet SERVER="%SERVER%" RUNNOW=1 EXECMODE=1 TAG="ROUEN"
exit /b %errorlevel%
```

8.4 Forcer un inventaire Windows

```
"C:\Program Files\GLPI-Agent\glpi-agent.bat" --force
```

Journal :

```
C:\Program Files\GLPI-Agent\logs\glpi-agent.log
```

Interface locale de l'agent :

```
http://127.0.0.1:62354
```

L'interface intégrée ne doit pas être exposée à tout le réseau sans contrôle.

“ Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.

Revision #1

Created 2026-07-27 03:45:49 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:45:49 CEST by Admin