

HTTPS et reverse proxy Caddy

HTTPS et reverse proxy Caddy

10.1 Exemple avec Caddy

Sur le serveur Caddy :

```
glpi.dreamsaphir.fr {  
    reverse_proxy 192.168.1.100:80  
}
```

Puis :

```
sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile  
sudo systemctl reload caddy
```

Le DNS public doit pointer vers Caddy et les ports 80/443 doivent arriver sur Caddy, pas directement sur le serveur GLPI.

10.2 Conserver l'adresse IP du client

Si Apache n'est accessible que depuis Caddy, activer `mod_remoteip` :

```
sudo a2enmod remoteip
```

Ajouter dans le VirtualHost, en remplaçant l'adresse de Caddy :

```
RemoteIPHeader X-Forwarded-For  
RemoteIPTrustedProxy 192.168.1.10
```

Puis :

```
sudo apache2ctl configtest  
sudo systemctl reload apache2
```

Ne jamais faire confiance à `X-Forwarded-For` provenant de n'importe quelle adresse.

“ Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.

Revision #1

Created 2026-07-27 03:45:50 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:45:50 CEST by Admin