

Téléchargement et organisation des répertoires

3.5 Télécharger GLPI

Toujours télécharger l'archive officielle `glpi-VERSION.tgz`. Les archives GitHub nommées **Source code** ne contiennent pas toutes les dépendances nécessaires et ne doivent pas être utilisées.

```
cd /tmp
GLPI_VERSION="11.0.8"
wget "https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/${GLPI_VERSION}/glpi-${GLPI_VERSION}.tgz"
tar -xzf "glpi-${GLPI_VERSION}.tgz"
sudo mv glpi /var/www/glpi
```

Vérifier la présence des fichiers :

```
ls -la /var/www/glpi
ls -la /var/www/glpi/public
```

3.6 Séparer le code, la configuration et les données

Créer les répertoires persistants :

```
sudo mkdir -p \
  /etc/glpi \
  /var/lib/glpi/files \
  /var/lib/glpi/marketplace \
```

```
/var/log/glpi
```

Copier les données initiales :

```
sudo cp -a /var/www/glpi/config/. /etc/glpi/  
sudo cp -a /var/www/glpi/files/. /var/lib/glpi/files/
```

Créer `/var/www/glpi/inc/downstream.php` :

```
sudo tee /var/www/glpi/inc/downstream.php >/dev/null <<'PHP'  
<?php  
define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');  
  
if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {  
    require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';  
}  
PHP
```

Créer `/etc/glpi/local_define.php` :

```
sudo tee /etc/glpi/local_define.php >/dev/null <<'PHP'  
<?php  
define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');  
define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');  
define('GLPI_MARKETPLACE_DIR', '/var/lib/glpi/marketplace');  
PHP
```

Appliquer les permissions :

```
sudo chown -R root:root /var/www/glpi  
sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 0755 {} \;  
sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 0644 {} \;  
  
sudo chown -R www-data:www-data \  
    /etc/glpi \  
    /var/lib/glpi \  
    /var/log/glpi  
  
sudo find /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi \  
    -type d -exec chmod 0750 {} \;  
sudo find /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi \  
    -type f -exec chmod 0640 {} \;
```

```
-type f -exec chmod 0640 {} \;
```

Le code de GLPI est en lecture seule pour Apache. Les répertoires contenant la configuration, les documents, le cache, les journaux et la Marketplace restent accessibles en écriture à `www-data`.

“ Documentation GLPI 11 — Debian 12, Apache, PHP 8.2 et MariaDB.

Revision #2

Created 2026-07-27 03:45:45 CEST by Admin

Updated 2026-07-27 03:50:57 CEST by Admin